

TEKNISK DATA BLAD**DEKACLEAN ULTRA****UNIVERSAL rensmiddel****PRODUKT**

Dekaclean Ultra er eit effektivt rensmiddel med mange bruksområder.

Dekaclean Ultra tørker hurtig og etterlater en ren overflate og er anvendelig på alle materialer.

Dekaclean Ultra egner seg for vask og avfetting av materialer som skal limes og forsegles med spesielle Dekalin produkter.

BRUKESOMRÅDER

- Rensing av anodisert aluminium, stål, kobber og messing overflater.
- Rensing av pulverlakkerte overflater
- Rensing av keramikk belagt glass
- Rensing av glassfiber (GPR), ABS, PVC, Polyurethan, PMMA, Polykarbon
- Fjerner uherdet MS-Polymer baserte lim og tettemasser lett og effektivt.

FORDELER

- Tørker raskt
- Gir en ren, fettfri og tørr overflate
- Særlig effektiv og økonomisk i bruk

BRUK

Overflaten vaskes grundig med en ren, ikke loende, klut godt fuktet i Dekaclean Ultra.

Dersom overflaten er sterkt forurenset gjentas prosessen. Liming og fugging kan utføres når overflaten er tørr.

Merk: Anbefaler testvask på overflatene for og sjekk om overflaten påvirkes av Dekaclean Ultra. Ved tvil kontaktes Dekalin.

TEKNISK DATA:

Egenvekt (20°C) :	ca. 0.785 kg/liter
Tørke tid (20°C) :	ca. 3 minutes
Flammepunkt :	ca. 13°C
Farge :	transparent
Forpakning :	1 Liter, other packaging on request

LAGRING

Dekaclean Ultra lagres tørt, ved temperatur mellom +5 til +30°C inntil 24 mnd i uåpnet forpakning.

SIKKERHETS MERKING

Se nyeste MSDS data blad.

TRANSPORT MERKING

Se nyeste MSDS data blad.