

**HOUSEGARD®**

DATABLAD - FDV DOKUMENTASJON

HOUSEGARD PE2TGH

2 kg pulverslokker

Effektivitetsklasse 13A-89B-C

Pulverslokkere er en allround slokkertype velegnet til slokking av de fleste typer branner. Housegard pulverslokkere er produsert i kvalitets stål. Ventil er utført i forkrommet messing. Apparatene har et høyeffektivt pulver noe som sikrer maksimal slokkeeffekt. Som drivgass benyttes nitrogen.

VIRKEMÅTE

Ved påføring vil brannen benytte mye av sin varme energi til å spalte pulveret. Det spaltede pulveret går over i dampform og fortrenger oksygentilførselen. Pulveret innvirker også kjemisk på forbrenningsprosessen. ABC Pulver består i hovedsak av monoammoniumfosfat og er ikke klassifisert som miljø eller helseskadelig.

BRUKSOMRÅDER

Industri, offentlig virksomhet, verksted, landbruk, shipping, transport, kjøretøy, bolig, fritidsbolig.



Branner i organiske materialer så som treverk, papir, tekstiler.



Branner i ildsfarlige væsker så som bensin, olje, lakk, maling.



Gassbranner så som propan, metan og butan.



Tekniske data

Modell:	PE2TGH	Kastelengde:	3-5 m
Lisensnummer:	170-021	Arbeidstrykk:	14 BAR
Brannklasse:	ABC	Sylindermateriale:	Stål
Effektivitetsklasse:	13A 89B C	Vekt:	3,9 kg
Temperaturområde:	-30/+60C	Mål dia/høyde (mm):	110 x 377
Drivgass:	Nitrogen	Sertifisering:	EN3, CE, Wheelmark
Slokkemiddel:	HJ ABC	Service/Kontroll skal utføres iht. Norsk Standard	
Fyllmaengde:	2 kg	Service/Kontroll skal utføres iht. Norsk Standard	
Tømmetid:	11 sek	NS-3910	

Godkjenninger



Artikkel informasjon

Artnr: 600071
EAN: 7320896000711
NOBB: 43881437
Salgsenhet: stk / EUR Pall 108 stk