

# Safety Clean

## Universalt avfettingsmiddel

- Kan brukes på de fleste overflater - skader ikke lakk, plast, syntetiske materialer eller glass
- Oksiderer ikke ved kontakt med lettmetaller
- Fordamper og etterlater ingen oljefilm
- Aerosol kan benyttes i alle retninger, 360°
- Ideell til glatting og finish av limkanter, skjøter og fuger
- Fjerner uherdet fugemasse og byggsaum



Universalt rense-, avfettings- og fugeglattmiddel med en nøytral lukt av løsemiddel. Den er sikker i bruk på de fleste overflater da den ikke inneholder aromatiske eller klorinerte løsemidler, den skader verken lakk, plast, syntetiske materialer eller glass. Aerosol kan benyttes i alle retninger, 360°, og fordamper fra underlaget og etterlater ingen oljefilm eller oksidlag. Safety Clean gjør det enklere å få et pent sluttresultat ved liming og fugging på synlige overflater.

## Bruk

### Bruksområder:

Safety Clean er det beste alternativet til fjerning av petroleumsbasert forurensing fra harde og jevne flater. På porøse underlag og naturstein anbefales Novakleen PH9. Bruk Multifoam til fjerning av organisk/naturlig forurensing som f.eks. matrester, steke-/grillfett, kaffeflekker, fingeravtrykk, naturlige fett og oljer, blyantstreker m.m. Safety Clean kan brukes på de fleste overflater og skader ikke lakk, plast, syntetiske materialer eller glass. Den oksiderer heller ikke ved kontakt med lettmetaller og godt egnet til bruk på jernholdige og ikke jernholdige metaller, verkstedsutstyr, verktøy og maskiner. Safety Clean kan brukes til generell avfetting og rengjøring av alle slags overflater, og spesielt før liming, fugging eller maling. Safety Clean fjerner uherdet fugemasse og byggsaum. I tillegg fjerner den fersk oljemaling, lim og limrester fra klistremerker og etiketter, fett, olje, oljeflekker på beleggingsstein/skifer, tjære, stearin, skismøring, kvæe etc. Safety Clean er også ideell til glatting og finish av limkanter, skjøter og fuger.

### Bruksanvisning:

Safety Clean aerosol kan benyttes i alle retninger, 360°. Test eventuelt underlagets fargefasthet på lite synlig område først. Spray Safety Clean på overflaten som skal limes/fuges, vent noen sekunder og gni overflaten ren og tørr med en ren mikrofiberduk. Om nødvendig gjenta behandlingen. La Safety Clean fordampe helt før limet/fugemassen påføres. Ved glatting av

fuger, spray Safety Clean på et fugeglattingsverktøy eller direkte på fugen innen 2-3 minutter og glatt fugen. Det anbefales å kun spraye et tynt lag Safety Clean direkte på fuger for glatting, da overdosering vil kunne medføre at fugen løses opp. Ved glatting av fuger på porøse overflater anbefaler vi å bruke Novakleen PH9. Ved fjerning av uherdet fugemasse/byggsaum, bruk Safety Clean i små doser på en spatel for å unngå flekker.

## Teknisk

Damptrykk ved 20 °C : 1,0 Kpa

Dynamisk viskositet ved 20 °C : Flytende

Farge : Transparent

Flammepunkt : 27 °C

Kokepunkt : 138 °C til 175 °C

Spesifikk vekt : 0,75 @ 25 °C

Spontan tenning : 210 °C

## Forpakning

Art. nr	Forpakning	Lagerstatus
N683001	500 ml, aerosol	Lagervare
N683002	2 l, kanne	Lagervare
N683005	5 l, kanne	Lagervare
N683025	25 l, kanne	Lagervare
N683200	200 l, fat	Skafevare